

































※2 資料 No	仕様	図	2022年版			2019年版※1			変更 有無	主な仕様変更箇所								備考			
			図 No.B.	形式	器 種 数	図 No.	形式	器 種 数		光束	消費 電力	入力 容量	効率	寸法	材質	グレア	※3 照明率		その他		
14	センサ		38	DS1 DS2	9	36	DS1 DS2	9	有										○	設置範囲明確化(A,AN,NT,N) 制御台数変更(A,AN,NT) 微動検知人感センサ (NC) に明かりセンサ追加	
	センサ 微動検知人感センサとの組 み合わせて使用する器種		39	-	-	37	-	-	有											変更箇所は各附属書による 新規器種・廃止器種を反映 ・新規器種：グリッドシステム天井 ・廃止器種：ルーバ付、乳白カバー付、平行ルーバ付	
23	電源別置 (専用形)		40	K0-LRS11	2	46	K0-LRS11	2	有							○				非常用光源の材質追加	
15	電源別置白熱灯 (専用形)					47	K0-IRSS	1	廃止												
15	電池内蔵 (専用形)		41	K1-LRS11	6	48	K1-LRS11	6	有							○			○	個別制御方式自動点検機能付 非常用光源部材質追加	
15	電池内蔵 (専用形)		42	K1-LSS11	6	49	K1-LSS11	6	有					○	○				○	個別制御方式自動点検機能付 非常用光源部材質追加 外形寸法追加	
15	電池内蔵 (専用形) 防湿形		43	K1-LSS14MP	2	50	K1-LSS14MP	2	有					○	○				○	個別制御方式自動点検機能付 非常用光源部材質追加 外形寸法追加	
16	階段通路誘導灯		44	K1-LBF11 SK1-LBF11 LDS1-K1-LBF11 LDS2-SK1-LBF11	8	30	K1-LBF11 SK1-LBF11 LDS1-K1-LBF11 LDS2-SK1-LBF11	8	有							○				個別制御方式自動点検機能付 直管LEDランプタイプ廃止 常用光源材質：P廃止	
5	電池内蔵 (組込形)		45	K1-LSS1	6				追加											LSS1の非常用照明器具	
5	電池内蔵 (組込形)		46	K1-LSS9	6				追加											LSS9の非常用照明器具	
5	電池内蔵 (組込形)		47	K1-LSS10	6				追加											LSS10の非常用照明器具	
	避難口誘導灯 天井埋込		48	SH1-FRF20P SH1-FRF21P	32	38	SH1-FRF20P SH1-FRF21P	32	無												
	避難口誘導灯 天井直付		49	SH1-FSF20 SH1-FSF21	32	39	SH1-FSF20 SH1-FSF21	32	無												
	避難口誘導灯 壁直付		50	SH1-FBF20	16	40	SH1-FBF20	16	無												
	避難口誘導灯 壁埋込		51	SH1-FBC20	16	41	SH1-FBC20	16	無												
	通路誘導灯 天井埋込		52	ST1-FRF22P ST1-FRF23P	16	42	ST1-FRF22P ST1-FRF23P	16	無												
	通路誘導灯 天井直付		53	ST1-FSF22 ST1-FSF23	16	43	ST1-FSF22 ST1-FSF23	16	無												
	通路誘導灯 壁直付		54	ST1-FBF22	8	44	ST1-FBF22	8	無												
	通路誘導灯 壁埋込		55	ST1-FBC22	8	45	ST1-FBC22	8	無												
	街路灯		56	LST1	1	54	LST1	1	有		○	○	○								
	街路灯		57	LST2	1	55	LST2	1	有		○	○									
	街路灯		58	LST3	1	56	LST3	1	有		○	○	○								
	街路灯		59	LST4	1	57	LST4	1	有		○	○									
17	投光器		60	LPJ1N LPJ1M LPJ1W	6	58	LPJ1N LPJ1M LPJ1W	6	有		○	○	○	○	○					幅寸法「e」追加 寸法「a」と「b」の箇所を入れ替え 本体材質：A1FD追加	
6	防犯灯		61	LBF2RP	1	59	LBF2RP	1	有				○								
	屋外非常灯		62	LBF4RP	2				追加											JIL5510による屋外非常灯に適合	
	ガーデンライト		63	LPT1	1	60	LPT1	1	有		○										
18	ソーラーライト		64	LSA1	1	61	LSA1	1	有		○								○	JIL5510によるソーラーライトに適合	
	街路灯		65	LSA2	1	62	LSA2	1	有			○									
19	照明用ポール		66	T TB	8	63	T TB	10	有										○	T5.5、TB5.5廃止	
					器種数合計	422						器種数合計	387								

※2 説明会資料の項番

※1 2019年版は改正追補の変更含む

※3 照明率は天井：0、壁：0、床：0の反射率を追加